

SÄKERHETS DATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

Tryckdatum:
28.01.2011

Revisionsdatum :
25.01.2011

Version : 3.2

SE / SV

Handelsnamn: **Original ATE Brake Fluid SUPER DOT 4**

1. Namnet på ämnet/ blandningen och bolaget/ företaget

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn : Original ATE Brake Fluid SUPER DOT 4

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Användning av ämnet eller blandningen : Hydraulvätska

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Företag : **Continental Aftermarket GmbH**
Guerickestrasse 7
60488 Frankfurt
Tyskland
+49-69-7603-1
+49-69-76 10 61

Kontaktperson : Central Environment & Safety , Central Laboratory
E-postadress : ate.sicherheit@contiautomotive.com

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

+ 49 61 32 84 46 3

2. Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering (67/548/EEG, 1999/45/EG)

2.2 Märkningsuppgifter

Märkning enligt EG-direktiven: 1999/45/EG

Ytterligare information : Ej något farligt ämne eller farlig blandning enligt EG-direktiven 67/548/EEG eller 1999/45/EG.

Särskild märkning av vissa blandningar : Säkerhetsdatablad finns att tillgå för yrkesmässig användning på begäran

2.3 Andra faror

Ej något farligt ämne eller farlig blandning enligt EG-direktiven 67/548/EEG eller 1999/45/EG.

SÄKERHETS DATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

Tryckdatum:
28.01.2011

Revisionsdatum :
25.01.2011

Version : 3.2

SE / SV

Handelsnamn: **Original ATE Brake Fluid SUPER DOT 4**

3. Sammansättning/ information om beståndsdelar

3.1 Blandningar

Kemisk natur : Formulerad produkt
Additiver
Lösningsmedelsblandning

Farliga komponenter

Kemiskt namn	CAS-nr.	Klassificering (67/548/EEG)	Klassificering (1272/2008/EG)	Koncentration [%]
	EG-nr. Registreringsnummer			
2,2'-oxietanol	111-46-6	Xn; R22	Acute Tox. 4; H302	>= 10 - < 12,5
	203-872-2			
1,1'-iminodipropan-2-ol	110-97-4	Xi; R36	Eye Irrit. 2; H319	>= 3 - < 5
	203-820-9			

Se avsnitt 16 för fullständig formulering av R-fraser nämnda under detta avsnitt.
För den utförliga texten för H-fraserna nämnda i detta avsnitt, se avsnitt 16.

4. Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Allmän rekommendation : Ge aldrig någonting genom munnen till en medvetslös person. Vid olycksfall krävs omedelbar sjukhusvård (visa om möjligt etiketten). Flytta bort från exponering, ligg ner.

Vid inandning : Förflytta till frisk luft i händelse av inandning av ångor eller sönderfallsprodukter. Håll patienten varm och i vila. Kontakta läkare om besvär kvarstår.

Vid hudkontakt : Tvätta bort med tvål och vatten.

Vid ögonkontakt : Vid stänk i ögonen spola genast med mycket vatten och kontakta läkare.

Vid nedsväljning : Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten. Om en person kräks och ligger på rygg vänd till sidoläge (framstupa sidoläge).

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

ingen tillgänglig data

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

SÄKERHETS DATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

Tryckdatum:
28.01.2011

Revisionsdatum :
25.01.2011

Version : 3.2

SE / SV

Handelsnamn: **Original ATE Brake Fluid SUPER DOT 4**

ingen tillgänglig data

5. Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

Lämpliga släckmedel : Använd vattendimma, alkoholbeständigt skum, pulver eller koldioxid.

Olämpliga släckmedel : högvolyms vattenstråle

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Särskild skyddsutrustning för brandbekämpningspersonal : Använd personlig skyddsutrustning. Använd tryckluftsmask och skyddskläder. Hel skyddsdräkt som skyddar mot kemikalier

Ytterligare information : Använd släckningsmedel som är lämpliga för lokala förhållanden och omgivande miljö. Brandavfall och förorenat släckvatten skall omhändertas enligt föreskrift. Standardförfarande för kemikaliebränder.

6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Hänvisa till skyddsåtgärderna uppräknade under avsnitten 7 och 8. Ventilera området. Undvik kontakt med hud, ögon och kläder. Undvik inandning av ångor och dimma.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Spola inte ut i ytvatten eller avloppssystem.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Förvara och samla upp spill med ickebrännbart absorbentmaterial (t ex sand, jord, diatoméjord, vermiculit) och placera i en behållare för vidare hantering som avfall enligt lokala / nationella regler.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

se kapitel: 7, 8, 11, 12 och 13

7. Hantering och lagring

7.1 Försiktighetsmått för säker hantering

Råd för säker hantering : För personligt skydd se avsnitt 8.

SÄKERHETS DATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

Tryckdatum:
28.01.2011

Revisionsdatum :
25.01.2011

Version : 3.2

SE / SV

Handelsnamn: **Original ATE Brake Fluid SUPER DOT 4**

Råd för skydd mot brand och explosion : Normala åtgärder för förebyggande brandskydd.

Dammexplosionsklass : inte tillämplig

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Krav på lagerutrymmen och behållare : Förvara i originalbehållare. Förvara behållare väl tillsluten på en torr, sval och väl ventilerad plats.

Råd för gemensam lagring : Produkten får inte komma i kontakt med vatten vid lagring. Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder. Förvara åtskilt från oxidationsmedel, starkt sura eller alkaliska material och aminer.

Övrig data : Ingen sönderdelning vid förvaring och användning enligt anvisningarna.

7.3 Specifik slutanvändning

ingen tillgänglig data

8. Begränsning av exponeringen/ personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Beståndsdelar	CAS-nr.	Kontrollparametrar	Grundval	Uppdatering
2,2'-oxietanol	111-46-6	NGV: 45 mg/m ³ , 10 ppm H, KTV: 90 mg/m ³ , 20 ppm H,	SE AFS	2005-06-13

Annan information om gränsvärden: se kapitel 16

8.2 Begränsning av exponeringen

Tekniska åtgärder

Ordna med lämplig ventilation.

Personlig skyddsutrustning

Andningsskydd : Använd lämpligt andningsskydd vid otillräcklig ventilation.
andningsskydd med A filter
Andningsskydd med filter mot ångor (EN 141)

Handskydd

Material : butylgummi

SÄKERHETS DATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

Tryckdatum:
28.01.2011

Revisionsdatum :
25.01.2011

Version : 3.2

SE / SV

Handelsnamn: **Original ATE Brake Fluid SUPER DOT 4**

Handsktjocklek : 0,7 mm
Genombrottstid : 480 Min.
Direktiv : DIN EN 374

Anmärkning : Kemikalieskyddshandskarna ska väljas med tanke på koncentrationen och kvantiteten av farliga ämnen på den speciella arbetsplatsen. Vi rekommenderar att ovan nämnda skyddshandskars kemikaliebeständighet vid speciell användning klarläggs tillsammans med tillverkaren av handskarna.

Ögonskydd : Vid risk för stänk - bär skyddsglasögon

Åtgärder beträffande hygien : Hantera i enlighet med god yrkeshygien och säkerhetspraxis. Grundlig hudrengöring och hudvård efter arbetet. Tvätta förorenade kläder innan de används på nytt. Ät inte, drick inte eller rök inte under hanteringen.

Begränsning av miljöexponeringen

Allmän rekommendation : Spola inte ut i ytvatten eller avloppssystem.

9. Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende : vätska
Färg : ingen tillgänglig data
Lukt : karakteristisk
Lukttröskel : ingen tillgänglig data
Flampunkt : > 118 °C
Metod: ISO 2719

Antändningstemperatur : > 200 °C
Metod: DIN 51794

Nedre explosionsgräns : 1,5 %(V)

Övre explosionsgräns : ej fastställt
Explosiva egenskaper : ingen tillgänglig data
Brandfarlighet (fast form, gas) : ingen tillgänglig data
Oxiderande egenskaper : ingen tillgänglig data
Självantändningstemperatur : ej självantändbar
Brand-tal : ej fastställt
Molekylvikt : ingen tillgänglig data
pH-värde : 7 - 8,5 vid 20 °C

Kokpunkt/kokpunktsintervall : > 260 °C

Ångtryck : < 1 mbar vid 20 °C

SÄKERHETS DATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

Tryckdatum:
28.01.2011

Revisionsdatum :
25.01.2011

Version : 3.2

SE / SV

Handelsnamn: **Original ATE Brake Fluid SUPER DOT 4**

Densitet : 1,065 - 1,085 g/cm³ vid 20 °C

Metod: DIN 51757

Bulkdensitet : inte tillämplig

Löslighet i vatten : löslig
vid 20 °C

Fördelningskoefficient: n-
oktanol/vatten : inte tillämplig

Löslighet i andra lösningsmedel : ingen tillgänglig data

Viskositet, dynamisk : ingen tillgänglig data

Viskositet, kinematisk : 15 - 17 mm²/s vid 20 °C

Flödestid : ingen tillgänglig data

Stötkänslighet : ingen tillgänglig data

Relativ ångtäthet : ej fastställt

Ytspänning : ingen tillgänglig data

Avdunstningshastighet : ingen tillgänglig data

Lägsta antändningsenergi : ingen tillgänglig data

Syratal : ingen tillgänglig data

brytningsindex : ingen tillgänglig data

Blandbarhet i vatten : ingen tillgänglig data

Lösningsmedelsseparationstest : ingen tillgänglig data

9.2 Annan information

Ingen känd.

10. Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

ingen tillgänglig data

10.2 Kemisk stabilitet

Produkten är kemiskt stabil.

10.3 Risken för farliga reaktioner

Stabilitet: Ingen sönderdelning vid användning som föreskrivet.

10.4 Förhållanden som ska undvikas

ingen tillgänglig data

10.5 Oförenliga material

Material som skall undvikas : Starka syror och oxiderande ämnen

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Farliga sönderdelningsprodukter : Koldioxid (CO₂), kväveoxider (NO_x), Kolmonoxid

SÄKERHETS DATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

Tryckdatum:
28.01.2011

Revisionsdatum :
25.01.2011

Version : 3.2

SE / SV

Handelsnamn: **Original ATE Brake Fluid SUPER DOT 4**

Termiskt sönderfall : > 360 °C

11. Toxikologisk information

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Akut toxicitet

Akut oral toxicitet : LD50 råtta: > 5.000 mg/kg
Anmärkning: Effekter på grund av förtäring kan omfatta:
Kräkning

Akut inhalationstoxicitet : ingen tillgänglig data

Akut dermal toxicitet : ingen tillgänglig data

Akut toxicitet (andra tillförelvägar):

ingen tillgänglig data

Frätande/irriterande på huden

Hudirritation : Ingen hudirritation

Allvarlig ögonskada/ögonirritation

Ögonirritation : Ingen ögonirritation

Luftvägs-/hudsensibilisering

Allergiframkallande egenskaper : ingen tillgänglig data

Mutagenitet i könsceller

Genotoxicitet in vitro:

ingen tillgänglig data

Cancerogenitet

ingen tillgänglig data

Reproduktionstoxicitet

ingen tillgänglig data

Teratogenicitet

ingen tillgänglig data

SÄKERHETS DATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

Tryckdatum:
28.01.2011

Revisionsdatum :
25.01.2011

Version : 3.2

SE / SV

Handelsnamn: **Original ATE Brake Fluid SUPER DOT 4**

Specifik organtoxicitet - enstaka exponering

ingen tillgänglig data

Specifik organtoxicitet - upprepad exponering

ingen tillgänglig data

Fara vid aspiration

Aspirationstoxicitet

ingen tillgänglig data

Neurologiska effekter

ingen tillgänglig data

Toxikologisk bedömning

Toxikologi, metabolism, spridning

ingen tillgänglig data

Akuta effekter

ingen tillgänglig data

Ytterligare information

2,2'-oxietanol

: Inandning av höga ångkoncentrationer kan nedsätta CNS-funktionen och verka bedövande.
Lever och njurskador kan uppstå.
Förtäring kan ge mag-tarmkanalsirritation, illamående, kräkningar och diarré.

12. Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Fisktoxicitet

: LC50 (Leuciscus idus (guldid)): 250 - 350 mg/l
Exponeringstid: 96 h
Metod: DIN 38412

Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande ryggradslösa djur.

2,2'-oxietanol

: EC50 (Daphnia magna (vattenloppa)): > 10.000 mg/l
Exponeringstid: 24 h

Toxicitet för bakterier

SÄKERHETS DATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

Tryckdatum:
28.01.2011

Revisionsdatum :
25.01.2011

Version : 3.2

SE / SV

Handelsnamn: **Original ATE Brake Fluid SUPER DOT 4**

2,2'-oxietanol : EC0 (Pseudomonas putida): 8.000 mg/l
Exponeringstid: 16 h

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Bionedbrytbarhet : Resultat: Lätt bionedbrytbar.
Bionedbrytning: 90 %

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Bioackumulering : Anmärkning:
ingen tillgänglig data

12.4 Rörligheten i jord

Fysikalisk/kemisk eliminerbarhet : > 70 %
Anmärkning:
lätt eliminerbart

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

ingen tillgänglig data

12.6 Andra skadliga effekter

Absorberade organiskt bundna halogener (AOX) : Anmärkning:
ej medtaget

Tillägg till ekologisk information : Innehåller inga ämnen, som är kända som farliga för miljön eller för att inte brytas ned i vattenreningsverk.

13. Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Hänvisning om avfallshantering och förpackning : Kvittblivning:
Återvinning är att föredra framför deponering eller förbränning. Enligt den Europeiska Avfallskatalogen (EWC) är avfallskoderna inte produktspecifika utan användningsspecifika.
Avfallskoder skall tilldelas av användaren baserade på produktens tilltänkta användningsområde.

Följande avfallskoder är endast förslag:

Avfallskod (EWC) : Avfallsnyckel (oanvänd produkt):
160113, Bromsvätskor

Avfallsnycket (använd produkt):
160113, Bromsvätskor

SÄKERHETS DATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

Tryckdatum:
28.01.2011

Revisionsdatum :
25.01.2011

Version : 3.2

SE / SV

Handelsnamn: **Original ATE Brake Fluid SUPER DOT 4**

Avfallshantering av ej rengjorda förpackningar : Avfallsnyckel (ej rengjorda förpackningar):
150110, Förpackningar som innehåller rester av eller som är förorenade av farliga ämnen

Anmärkning: Tomma behållare skall lämnas till godkänd avfallshanteringsanläggning för återanvändning eller kvittblivning.

14. Transportinformation

ADR

Ej farligt gods

RID

Ej farligt gods

IATA

Ej farligt gods

IMDG

Ej farligt gods

Särskilda försiktighetsåtgärder för användare

se kapitel: 6, 7 och 8

15. Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Övrig information : Avfallsförordning (2001:1063), med ändringar

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

ingen tillgänglig data

16. Annan information

Fullständiga ordalydelsen av de R-fraser som nämns i avsnitten 2 och 3

R22 Farligt vid förtäring.
R36 Irriterar ögonen.

Utförlig text med hänvisning till H-fraserna finns under avsnitt 2 och 3.

H302 Skadligt vid förtäring.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

Annan information

H Ämnet kan lätt upptas genom huden.

SÄKERHETS DATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

Tryckdatum:
28.01.2011

Revisionsdatum :
25.01.2011

Version : 3.2

SE / SV

Handelsnamn: **Original ATE Brake Fluid SUPER DOT 4**

Informationen i detta säkerhetsdatablad är enligt vår information och så vitt vi vet korrekt vid det angivna datumet för revidering. Informationen avser endast att vara en vägledning för säker hantering, användning, bearbetning, lagring, transport, avfallshantering och utsläpp och skall inte ses som garanti eller kvalitetsspecifikation. Informationen hänför sig endast till det angivna materialet och gäller inte för detta material använt i kombination med något annat material eller process om inte angivet i texten.

Utarbetat av : TechniData BCS GmbH
Birlenbacher Str. 19
57078 Siegen
Tyskland
Telefon: +49-(0)271-88072-0
E-postadress: info@technidata-bcs.de
