


[illegible]

Höchste Qualität für optimale Leistung.

Große Auswahl für alle Einsatzgebiete

ATE SecuBrake

ist die zukunftsweisende Bremsflüssigkeit, die Nachhaltigkeit und Arbeitssicherheit vereint. Erstmals werden die gesetzlichen Anforderungen an eine DOT 4-Bremsflüssigkeit ohne Borsäureester erfüllt – bei gleichzeitiger Herstellung in einem zertifizierten Produktionsprozess mit nachwachsenden Rohstoffen.

ATE SUPER DOT 5.1

bietet beste Funktionalität bei heißen wie kalten Einsatzbedingungen: höchster Nass-Siedepunkt bei niedriger Viskosität. Erfüllt somit aktuell die höchsten Anforderungen der Fahrzeughersteller. Daher ideal für Fahrzeuge mit modernen Fahrerassistenzsystemen wie ESP, ABS und ASR.



- | ATE SL als bewährter DOT 4-Typ, ATE TYP 200 für Rennsportbegeisterte und ATE DOT 3 Blau für Oldtimer und Fahrzeuge, wo die Verwendung einer DOT 3-Flüssigkeit vom Fahrzeughersteller vorgeschrieben ist
- | ATE SL 6 ist optimal für ESP, ABS und ASR: dünnflüssig auch bei niedrigen Temperaturen, schnelle Reaktionszeit
- | Siedepunkte und Viskosität übertreffen gesetzliche und technische Anforderungen
- | Schutz vor Korrosion durch hochwertige Additive

BENEFITS

In unserem Expert Talk stellen wir Ihnen die verschiedenen Bremsflüssigkeiten vor:
www.youtube.com/watch?v=BL2KBqDGrs



Die Eigenschaften von ATE Bremsflüssigkeiten

	Siedepunkt	Nass-Siedepunkt	Viskosität bei -40 °C
ATE SecuBrake	min. 260 °C	min. 155 °C	max. 700 mm ² /s
ATE SUPER DOT 5.1	min. 265 °C	min. 180 °C	max. 700 mm ² /s
ATE TYP 200 DOT 4 Racing-Qualität	min. 280 °C	min. 198 °C	max. 1.400 mm ² /s
ATE SL 6 DOT 4 Ideal für ESP, ABS, ASR	min. 265 °C	min. 175 °C	max. 700 mm ² /s
ATE SL DOT 4	min. 260 °C	min. 165 °C	max. 1.400 mm ² /s
ATE DOT 3 Blau	min. 245 °C	min. 150 °C	max. 1.500 mm ² /s

Nur Bremsflüssigkeit gemäß Fahrzeugherstellerangaben verwenden! Zur Erhaltung der Funktionssicherheit der Bremsanlage muss die Bremsflüssigkeit entsprechend den vom Fahrzeughersteller vorgegebenen Wechselintervallen erneuert werden.

ATE Servicegeräte erleichtern die Arbeit.

Natürlich bieten wir auch Geräte für Tests, Entlüftung und Entsorgung von Bremsflüssigkeiten an. Sie arbeiten exakt und zuverlässig, sind leicht zu bedienen und technologisch auf dem neuesten Stand.

INFORMATIONEN

Erfahren Sie mehr über ATE Bremsflüssigkeiten auf www.ate.de/bremsfluessigkeiten sowie über unsere Servicegeräte auf www.ate-info.de



Typ		ATE Sachnummer	EAN-Nr. 4006633	Gebinde	Paletteneinheit
	SAE-Spezifikation, J1704-FMVSS 116/DOT 4 ISO 4925, Klasse 4 – niedrigviskos	706803 03.9901-6803.2	50307 5	5 l	144 Kannen ³
		706811 03.9901-6811.2	50309 9	20 l	36 Kannen
	SAE-Spezifikation, J1704-FMVSS 116/DOT 5.1 ISO 4925, Klasse 7 – niedrigviskos	706602 03.9901-6602.2	45757 6	1 l	600 Kannen ²
		706603 03.9901-6603.2	45759 0	5 l	144 Kannen ³
		706611 03.9901-6611.2	45761 3	20 l	36 Kannen
		706620 03.9901-6620.2	48735 1	30 l	22 Kannen
		706614 03.9901-6614.2	48734 4	50 l	6 Kannen
	SAE-Spezifikation, J1704-FMVSS 116/DOT 4 ISO 4925, Klasse 4	706202 03.9901-6202.2	10825 6	1 l	600 Kannen ²
		706203 03.9901-6203.2	12166 8	5 l	144 Kannen ³
		706220 03.9901-6220.2	12780 6	30 l	22 Kannen
	SAE-Spezifikation, J1704-FMVSS 116/DOT 4 ISO 4925, Klasse 6 – niedrigviskos	706402 03.9901-6402.2	20746 1	1 l	600 Kannen ²
		706403 03.9901-6403.2	20748 5	5 l	144 Kannen ³
		706411 03.9901-6411.2	20750 8	20 l	36 Kannen
		706420 03.9901-6420.2	23120 6	30 l	22 Kannen
		706414 03.9901-6414.2	23005 6	50 l	6 Kannen
		706405 03.9901-6405.2	23121 3	200 l	2 Stück
	SAE-Spezifikation, J1704-FMVSS 116/DOT 4 ISO 4925, Klasse 4	705801 03.9901-5801.2	49001 6	1/2 l	1.200 Kannen ¹
		705802 03.9901-5802.2	49002 3	1 l	600 Kannen ²
		705803 03.9901-5803.2	49003 0	5 l	144 Kannen ³
		705811 03.9901-5811.2	29907 7	20 l	36 Kannen
		705820 03.9901-5820.2	10824 9	30 l	22 Kannen
		705814 03.9901-5814.2	10366 4	50 l	6 Kannen
		705805 03.9901-5805.2	49005 4	200 l	2 Stück
	SAE-Spezifikation, J1703-FMVSS 116/DOT 3 ISO 4925, Klasse 3	700301 03.9901-0301.2	10188 2	1/2 l	1.200 Kannen ¹
		700302 03.9901-0302.2	10190 5	1 l	600 Kannen ²
		700303 03.9901-0303.2	10192 9	5 l	144 Kannen ³

Paletteneinheit:

¹20 Kannen je Karton.

²10 Kannen je Karton.

³4 Kannen je Karton.

Abweichende Artikelnummern für Lieferländer außerhalb Deutschlands möglich.

Continental Aftermarket &
Services GmbH
Sodener Straße 9
65824 Schwalbach
Deutschland

Tel.: +49 6196 87-0

www.ate.de